



**KULI**  
**PORTALKRANE**



## Portalkrane

KULI-Portalkrane werden in verschiedenen Ausführungen mit Einschienen-, Winkel- oder Zweischienenkatze gefertigt. Ein oder mehrere Hubwerke sind einsetzbar, auch für Containerumschlag möglich. Einhüftige Portalkrane ermöglichen auch am kurzen Ausleger das Drehen langer Teile.



①+② 50 t Portalkrane ( je 2 x 25 t ) in einhüftiger Ausführung mit 39 m Spannweite und 9 m nutzbarem Ausleger. Die Krane sind ausgelegt für Tandembetrieb.

③ Portalkran 2 x 5 t ( Gesamt 10 t ) x 41,4 m Spannweite und 10 m nutzbarem Ausleger, mit Drehwerkskatze und mitfahrender Krankabine. Alle Bewegungen frequenzgesteuert.

④ 3,2 t Portalkran in einhüftiger Ausführung mit 16 m Spannweite und 6,5 / 5,5 m nutzbarem Ausleger zur Verladung von Radsätzen für die Eisenbahn.

⑤ 12 Bockkrananlagen mit je 1,6 t Tragkraft und 45 m Spannweite für den Transport von Eisenbahnschienen bis zu 210 Meter Gesamtlänge

⑥ 16 / 3,2 t Portalkran in einhüftiger Ausführung mit 22,5 m Spannweite und 8 m nutzbarem Ausleger. Einsatzort : Hauptbahnhof Leipzig







## Montage eines Portalkranes

Dieser 32 t Zweiträger-Portalkran mit einer Spannweite von 28,5 Metern wird auf dem Lagerplatz eines Stahlverarbeiters eingesetzt. Der Portalkran hat einen Laufsteg entlang des Katzträgers, eine begehbare Katze und ist mit frequenzgesteuerten Fahrantrieben für die Katz- und Kranfahrt ausgestattet. Insgesamt sind 4 HQL-Strahler je 400 W am Katzträger zur Ausleuchtung der Arbeitsfläche angebracht. Bedient wird der Kran mit einer Funksteuerung. Der Elektroseilzug ist in FEM 3m eingestuft und hat ein elektronisches Lastspektrometer.



Montage mit Mobilkranen



Anlieferung der Einzelteile



Ziehen des Kranes ohne Feststütze



Montage der Feststützen



Aufsetzen des Kranes auf die Kopfräger



Maßarbeit



Member of F.E.M. (Germany)







- ① 55 / 10 t Zweiträger-Baustellenportalkran mit 10 +12 m variabler Spannweite, Hakenweg 28 m
- ② 2 x 20/5 to, ges. 40 to Zweiträger-Baustellenportalkran mit 12 - 15m variabler Spurweite.
- ③ 12,5 t Portalkran in einhüftiger Ausführung mit 30 m Spannweite und 2 nutzbaren Auslegern je 7 m, Einsatz als Lagerplatzkran



Elektrozüge  
 Krannormteile  
 Laufkrane  
 Hängekrane  
 Portalkrane  
 hydraulische  
 Arbeitsbühnen

# HELMUT KEMPKE

## KULI-HEBEZEUGE

Bismarckstraße 59  
 D-42853 Remscheid  
 verkauf@kuli.com

Germany

Tel. 02191/4340  
 Fax 02191/43445  
 www.kuli.com